










Наименование	фото	Описание товаров	опт.	розн.
Видеоглазки				
TSc-190DV		Видеоглазок цветной стандартного разрешения построен на матрице 1/3" SONY CCD разрешение 420 ТВЛ, чувствительность 0,01 лк, объектив f=1,7 мм. Присутствует авто баланс белого, авто усиление. Питание DC12В/150mA, -50°C ~ +50°C, ø23.5 x 83 мм, IP-66	\$83	\$100
TSc-190HDV		Видеоглазок цветной высокого разрешения построен на матрице 1/3" SONY CCD разрешение 600 ТВЛ, чувствительность 0,5 лк, объектив f=1,7 мм. Присутствует авто баланс белого, авто усиление. Питание DC12В/150mA, -50°C ~ +50°C, ø23.5 x 83 мм, IP-66	\$103	\$124
Муляжи видеокамер				
TAF 70-10		TAF 70-10 Tantos Муляж видеокамеры с кронштейном, детектор движения, поворотный сканирующий механизм, питание 3xAA (1,5В), светодиодный индикатор	\$6	\$7,2
Измерительный инструмент				
Тестовые мониторы и тестеры				
TSc-AV TESTER		CCTV AHD тестер с TFT-LCD дисплеем (960×240) 3.5" Тестер аналоговых и AHD (до 1080P) видеокамер; микрофонов; обжатого UTP кабеля; управления PTZ камер по линиям RS-485 (до 255 камер в линии); мониторов; передачи данных по линиям RS-485.	\$185	\$222
Инструмент				
Рулетки измерительные				
Рулетка измерительная TS-3		Рулетка измерительная 3м x 16мм. Высококачественная лента. Длинный вылет. 3 кнопки стопа. Обрезиненный корпус. Удобно ложится в руке. Поясное крепление.	80 руб.	
Рулетка измерительная TS-5		Рулетка измерительная 5м x 25мм. Высококачественная лента. Длинный вылет. 3 кнопки стопа. Обрезиненный корпус. Удобно ложится в руке. Поясное крепление.	120 руб.	
Видеоусилители, распределители, модуляторы				
Видеоусилители, распределители, модуляторы				
На товары данного раздела скидки ограничены. Уровень скидки необходимо уточнять у менеджеров по продажам.				
TSc-VA11		Усилитель-корректор видеосигнала. Питание 12в. Усиление до 6дБ.	690р.	759р.
TSc-VD14		Усилитель-разветвитель видеосигнала. 1 вход 4 активных выхода. Раздельная регулировка усиления на каждом канале от -6 до +10дБ. Исполнение корпуса - пластик. Видеовход, видеовыходы-разъем под винт. Питание 12в/150mA. Размер 82x60x24мм	650р.	715р.
TSc-VD22		Усилитель-разветвитель видеосигнала. 2 входа-2x2 активных выхода. Раздельная регулировка усиления на каждом канале от -6 до +10дБ. Исполнение корпуса - пластик. Входы и выходы-разъем под винт. Питание 12в/150mA. Размер 82x60x24мм	650р.	715р.

TSc-VD14L		Усилитель-разветвитель видеосигнала. 1 вход 4 активных выхода и 1 сквозной выход. Раздельная регулировка усиления на каждом канале от -6 до +10дБ. Исполнение корпуса - пластик. Входы и выходы-разъем под винт. Размер 82x60x24мм.	650р.	715р.
TSc-TVM		ТВ-видеомодулятор всеволновый со встроенным смесителем. Уровень В/Ч - 80дБ. Питание 12в/85мА. Диапазон рабочих частот 1-69кан. + Кабельные каналы (всего 99кан.). Регулировка выходного уровня ВЧ сигнала от -10 до +10дБ. Уровень видеосигнала 1В/75Ом.	1 380р.	1 518р.
TSc-VC21		Уплотнитель 2 каналов видео. Комплект передатчик 2-х видеосигналов по одному коаксиальному кабелю (RG-6). 2 канала передачи видео (1кан.-НЧ / 2кан.-ВЧ). Дальность передачи до 200м. Подключение клемное/F-разъем. Питание 12в/100мА. Размеры 17x47x67мм.	2 300р.	2 530р.
Подключение камер по витой паре (UTP)				
Пассивные [ч/б - до 600 м, цветной - до 300 м]				
TSt-1U01P1HD		Пассивный приемник-передатчик HD-видео по витой паре. 1 канал BNC, витая пара под винт, компактный корпус; дальность передачи видеосигнала AHD 720P/960P, HD-CVI/TVI 720P: до 200 м, D1(704x576):ч/б - до 600 м, цветной - до 300 м (600м при использовании с активным приемником)	\$2,50	\$2,75
TSt-1U01P2HD		Пассивный приемник-передатчик HD-видео по витой паре. 1 канал BNC, витая пара под винт, компактный корпус; дальность передачи видеосигнала AHD 720P/960P, HD-CVI/TVI 720P: до 200 м, D1(704x576):ч/б - до 600 м, цветной - до 300 м (600м при использовании с активным приемником)	\$2,80	\$3,08
TSt-1U01P3HD		Пассивный приемник-передатчик HD-видео по витой паре. 1 канал BNC, витая пара под винт, компактный корпус; дальность передачи видеосигнала AHD 720P/960P, HD-CVI/TVI 720P: до 200 м, D1(704x576):ч/б - до 600 м, цветной - до 300 м (600м при использовании с активным приемником)	\$2,50	\$2,75
TSt-1U04PHD		Пассивный приемник-передатчик видео, 4 канала BNC, витая пара под RJ-45, дальность передачи видеосигнала AHD 720P/960P, HD-CVI/TVI 720P: до 200 м, D1(704x576):ч/б - до 600 м, цветной - до 300 м (600м при использовании с активным приемником)	\$13	\$13,75
TSt-1U01PP		Комплект для передачи видеосигнала и питания по витой паре. Передача ч/б - до 600 м, цветной - до 300 м., питание-до 100м. , 1 канал под BNC, витая пара под RJ-45	\$7	\$7,70
Микрофоны				
Микрофоны				
TSa-M5P		TSa-M5P - Микрофон 3-х проводной, V-пит.-12В (8.5...15 В) без регулировок усиления	\$2,5	\$3,0
TSa-M51P		TSa-M51P - Микрофон с автоматической регулировкой усиления, разъем Аудио -"Тюльпан", разъем питания, сквозной разъем питания	\$3,5	\$3,9
TSa-M30MP		TSa-M30MP - Микрофон 3-х проводной в корпусе 30x40x20мм, V-пит.-12В (8.5...15 В) без регулировок усиления	\$4	\$4,8

TSa-M30AMP		TSa-M30AMP - Микрофон в корпусе 30x40x20мм, V-пит.-12В (8.5...15 В) с ручной регулировкой усиления	\$6,5	\$7,8
ИК Проекторы				
ИК Проекторы				
TSp-IRS40-60-12		Уличный ИК прожектор, 60 град., 30 м, длина волны 850, встроен фотодатчик, защита от переполюсовки, DC12В/1800мА, Температура -40... +50С	\$32	\$35
TSp-IRS150-45-12		Уличный ИК прожектор, 45 град., 80 м, длина волны 850, встроен фотодатчик, защита от переполюсовки, DC12В/850мА, Температура -40... +50С	\$58	\$64
TSp-IRM125-60-12		Уличный ИК прожектор, 60 град., 80 м, длина волны 850, встроен фотодатчик, защита от переполюсовки, DC12В/400мА, Температура -40... +50С	\$82	\$90