





















наименование товара	Фото	Описание товаров	опт.	монтаж	розн.
IP камеры					
Цилиндрические камеры с функцией день/ночь					
TSi-Pn225FP (3.6)	 Серия Norma	2 мегапиксельная уличная цилиндрическая камера с аналитикой, ИК подсветкой и фиксированным объективом IP видеочамера уличная цилиндрическая с ИК подсветкой, двухмегапиксельная, 1920x1080, 30 к/с, 1/2.9" SONY EXMOR сенсор с прогрессивным сканированием 0.01 Люкс (день) / 0.001 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), детектор движения, вторжения, пересечения линии , BLC, DWDR, 3DNR, Slow Shutter, H.264/H.264 (двойное кодирование), ROI, антитуман, NAS, e-mail, объектив 3.6 мм, механический ИК фильтр, вход/выход звука (питание от камеры), вход/выход тревоги, microSD до 128Гб, DC 12V, PoE, герметичный разъем Ethernet, адаптивная ИК подсветка 20 м, -40+50°C.	\$136	\$150	\$163
TSi-Pn425FP (3.6)	 Серия Norma	4 мегапиксельная уличная цилиндрическая камера с аналитикой, ИК подсветкой и фиксированным объективом IP видеочамера уличная цилиндрическая с ИК подсветкой, четырехмегапиксельная, 2560x1440x21к/с, 1/3" CMOS сенсор с прогрессивным сканированием 0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), детектор движения, вторжения, пересечения линии , BLC, WDR, 3DNR, накопление заряда, H.265/H.264, ROI, антитуман, NAS, e-mail, объектив 3.6 мм, механический ИК фильтр, вход/выход звука(питание от камеры), вход/выход тревоги, microSD до 128Гб, DC 12V, PoE, герметичный разъем Ethernet, адаптивная ИК подсветка 20м, -40+50°C.	\$160	\$176	\$192
TSi-Pn225VP (2.8-12)	 Серия Norma	2 мегапиксельная уличная цилиндрическая камера с аналитикой, ИК подсветкой и вариофокальным объективом IP видеочамера уличная цилиндрическая с ИК подсветкой, двухмегапиксельная, 1920x1080, 30к/с, 1/2.9" SONY EXMOR сенсор с прогрессивным сканированием 0.01 Люкс (день) / 0.001 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), детектор движения, вторжения, пересечения линии , BLC, WDR, 3DNR, накопление заряда, H.264 тройное кодирование, ROI, антитуман, NAS, e-mail, объектив 2.8-12мм, механический ИК фильтр, вход/выход звука(питание от камеры), вход/выход тревоги, microSD до 128Гб, DC 12V, PoE, герметичный разъем Ethernet, адаптивная ИК подсветка 35м, -40+50°C.	\$180	\$198	\$216
TSi-Pn325VP (2.8-12)	 Серия Norma	3 мегапиксельная уличная цилиндрическая камера с аналитикой, ИК подсветкой и вариофокальным объективом IP видеочамера уличная цилиндрическая с ИК подсветкой, трехмегапиксельная, 2048x1536x30к/с, 1/2.8" CMOS сенсор с прогрессивным сканированием 0.01 Люкс (день) / 0.001 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), детектор движения, вторжения, пересечения линии , BLC, 3DNR, накопление заряда, H.265/H.264, ROI, антитуман, NAS, e-mail, объектив 2.8-12мм, механический ИК фильтр, вход/выход звука(питание от камеры), вход/выход тревоги, microSD до 128Гб, DC 12V, PoE, герметичный разъем Ethernet, ИК подсветка 35м, -40+50°C.	\$250	\$275	\$300






<p>TSi-Pn425VP (2.8-12)</p>	 <p>Серия Norma</p>	<p>4 мегапиксельная уличная цилиндрическая камера с аналитикой, ИК подсветкой и вариофокальным объективом IP видеочамера уличная цилиндрическая с ИК подсветкой, четырехмегапиксельная, 2560x1440x21к/с, 1/3" CMOS сенсор с прогрессивным сканированием 0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), детектор движения, вторжения, пересечения линии, BLC, WDR, 3DNR, накопление заряда, H.265/H.264, ROI, антитуман, NAS, e-mail, объектив 2.8-12мм, механический ИК фильтр, вход/выход звука(питание от камеры), вход/выход тревоги, microSD до 128Гб, DC 12V, PoE, герметичный разъем Ethernet, адаптивная ИК подсветка 35м, -40+50°С.</p>	<p>\$195</p>	<p>\$215</p>	<p>\$234</p>
<p>TSi-Pe20FP (3.6)</p>		<p>2 мегапиксельная уличная цилиндрическая камера с аналитикой, ИК подсветкой и фиксированным объективом IP видеочамера уличная цилиндрическая с ИК подсветкой, двухмегапиксельная, 1920x1080, 30 к/с, 1/2.9" SONY EXMOR сенсор с прогрессивным сканированием 0.01 Люкс (день) / 0.001 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), детектор движения, вторжения, пересечения линии, BLC, DWDR, 3DNR, Slow Shatter, H.264/H.264 (двойное кодирование), ROI, антитуман, e-mail, объектив 3.6 мм, механический ИК фильтр, DC 12V, PoE, герметичный разъем Ethernet, адаптивная ИК подсветка 20 м, -40+50°С.</p>	<p>\$87</p>	<p>\$96</p>	<p>\$104</p>
<p>TSi-Pe20VP (2.8-12)</p>		<p>2 мегапиксельная уличная цилиндрическая камера с аналитикой, ИК подсветкой и вариофокальным объективом IP видеочамера уличная цилиндрическая с ИК подсветкой, двухмегапиксельная, 1920x1080, 30 к/с, 1/2.9" SONY EXMOR сенсор с прогрессивным сканированием 0.01 Люкс (день) / 0.001 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), детектор движения, вторжения, пересечения линии, BLC, DWDR, 3DNR, Slow Shatter, H.264/H.264 (двойное кодирование), ROI, антитуман, e-mail, объектив 2.8-12 мм, механический ИК фильтр, DC 12V, PoE, герметичный разъем Ethernet, адаптивная ИК подсветка 35 м, -40+50°С.</p>	<p>\$120</p>	<p>\$132</p>	<p>\$144</p>
<p>TSi-Pls22FP (4)</p>		<p>2 мегапиксельная уличная цилиндрическая камера с ИК подсветкой и фиксированным объективом IP видеочамера уличная цилиндрическая с ИК подсветкой, двухмегапиксельная, 1920x1080, 25 к/с, 1/2.8" CMOS сенсор с прогрессивным сканированием 0.028 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), ROI (зоны интереса), детектор движения, вторжения, пересечения линии, закрытия камеры, DWDR, 3D DNR, BLC, H.264/H.264/MJPEG, microSD до 128Гб, объектив 4 мм, механический ИК фильтр, DC 12V, PoE, ИК подсветка 30 м, -30+60°С.</p>	<p>\$83</p>	<p>\$91</p>	<p>\$100</p>
<p>TSi-Pecof (2.8)</p>	 <p>Серия Eco</p>	<p>Мегапиксельная уличная цилиндрическая камера с ИК подсветкой и фиксированным объективом IP видеочамера уличная цилиндрическая с ИК подсветкой, мегапиксельная, 1280x720, 25 к/с, 1/4" CMOS сенсор с прогрессивным сканированием 0.1Люкс (день) / 0.01Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), детектор движения, BLC, WDR, DNR, накопление заряда, H.264/H.264 (двойное кодирование), ROI, антитуман, e-mail, объектив 2.8 мм, механический ИК фильтр, DC 12V, ИК подсветка 20м, -40+50°С.</p>	<p>\$38</p>	<p>\$42</p>	<p>\$46</p>






<p>TSi-Pe2FP (3.6)</p>	 <p>Серия Eco</p>	<p>2 мегапиксельная уличная цилиндрическая камера с ИК подсветкой и фиксированным объективом IP видеочамера уличная цилиндрическая с ИК подсветкой, двухмегапиксельная, 1920x1080, 25 к/с, 1/2.8" SONY EXMOR сенсор с прогрессивным сканированием 0.05 Люкс (день) / 0.005 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), детектор движения, BLC, WDR, DNR, H.264/H.264 (двойное кодирование), ROI, антитуман, e-mail, объектив 3.6 мм, механический ИК фильтр, DC 12V, PoE, ИК подсветка 20 м, -40+50°C.</p>	<p>\$85</p>	<p>\$94</p>	<p>\$102</p>
<p>TSi-Pe24FP (3.6)</p>	 <p>Серия Eco</p>	<p>2 мегапиксельная уличная цилиндрическая камера с ИК подсветкой и фиксированным объективом IP видеочамера уличная цилиндрическая с ИК подсветкой, двухмегапиксельная, 1920x1080, 25 к/с, 1/2.7" CMOS сенсор с прогрессивным сканированием 0.05 Люкс (день) / 0.005 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), детектор движения, BLC, WDR, DNR, накопление заряда, H.264/H.264 (двойное кодирование), ROI, антитуман, e-mail, объектив 3.6 мм, механический ИК фильтр, DC 12V, PoE, ИК подсветка 20 м, -40+50°C.</p>	<p>\$73</p>	<p>\$80</p>	<p>\$88</p>
<p>TSi-Ple51VP (3.6-10)</p>	 <p>H.265</p>	<p>5 мегапиксельная H.265/H.264 уличная цилиндрическая камера с ИК подсветкой и вариофокальным объективом IP видеочамера уличная цилиндрическая с ИК подсветкой, пятимегапиксельная, 2592x1944, 25 к/с, 1/1.8" SONY EXMOR STARVIZ сенсор IMX178 с прогрессивным сканированием 0.01 Люкс (день) / 0.001 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), H.264/H.265 (двойное кодирование), детектор движения, BLC, DWDR, Slow Shatter, 2D/3D DNR, объектив 3.6-10 мм (109-42°), механический ИК фильтр, DC 12V, PoE, ИК подсветка 40 м, -40+50°C.</p>	<p>\$320</p>	<p>\$352</p>	<p>\$384</p>
<p>TSi-Ple23VP (2.8-12) StarLight</p>	 	<p>2 мегапиксельная уличная цилиндрическая камера с высокой чувствительностью. Цветное изображение даже ночью IP видеочамера уличная цилиндрическая цветная, с высокой чувствительностью, двухмегапиксельная, 1920x1080, 25 к/с, 1/2.8" SONY StarLight 0.0001 Люкс, детектор движения, BLC, WDR, Slow Shatter, H.264/H.264 (двойное кодирование), объектив 2.8-12 мм, DC 12V, PoE, -40+50°C. Камера работает ТОЛЬКО в цветном режиме!</p>	<p>\$140</p>	<p>\$154</p>	<p>\$168</p>
<p>TSi-Pm231V (3-12)</p>	 <p>Подходит для распознавания автономеров</p>	<p>2 мегапиксельная уличная цилиндрическая камера с низким битрейтом Видеочамера уличная цилиндрическая с ИК подсветкой, 2-х мегапиксельная, 1920x1080, 30 к/с, 1/2.8" SONY EXMOR CMOS сенсор 0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой) (в режиме накопления заряда чувствительность 0.05 Люкс (день) / 0.005 Люкс (ночь)), H.264/H.264 двойное кодирование, низкий битрейт (типично 1.5 Мбит/с при 1920x1080x25к/с), объектив 3-12 мм, автодиафрагма, microSD до 64 Гб, двухсторонний звук, день/ночь, механический ИК фильтр, выход BNC, детектор движения, вторжения, закрытия, WDR, HLC, BLC, режим «коридор», 2D и 3D шумопонижение, PoE, DC 12V, ИК подсветка до 25 м с управляемой яркостью (светодиоды нового поколения), -40+50°C. Отлично подходит для распознавания автомобильных номеров В комплекте с ПО Tantos InView 2.5X</p>	<p>\$270</p>	<p>\$297</p>	<p>\$324</p>

<p>TSi-Pm451V (3-12)</p> <p></p>		<p>4 мегапиксельная уличная цилиндрическая камера с ИК подсветкой нового поколения и вариофокальным объективом Видеокамера уличная цилиндрическая с ИК подсветкой, 4-х мегапиксельная, 2688x1520x15к/с, 2560x1440x15к/с, 2304x1296x20к/с, 1920x1080x 30 к/с, 1/3 CMOS сенсор 0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), H.264/H.264 двойное кодирование, объектив 3-12мм, microSD до 64 Гб, день/ночь, механический ИК фильтр, выход BNC, детектор движения, WDR до 100дБ, HLC, BLC, режим «коридор» 2D и 3D шумопонижение, PoE, DC 12V, ИК подсветка до 25 м с управляемой яркостью (светодиоды нового поколения), -40+50°С В комплекте с ПО Tantos InView 2.5X</p>	<p>\$190</p>	<p>\$209</p>	<p>\$228</p>
<p>TSi-Pm451F (3.6)</p> <p></p>		<p>4 мегапиксельная уличная цилиндрическая камера с ИК подсветкой нового поколения и фиксированным объективом Видеокамера уличная цилиндрическая с ИК подсветкой, 4-х мегапиксельная, 2688x1520x15к/с, 2560x1440x15к/с, 2304x1296x20к/с, 1920x1080x 30 к/с, 1/3 CMOS сенсор 0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), H.264/H.264 двойное кодирование, объектив 3.6 мм, microSD до 64 Гб, день/ночь, механический ИК фильтр, выход BNC, детектор движения, WDR до 100дБ, HLC, BLC, режим «коридор» 2D и 3D шумопонижение, PoE, DC 12V, ИК подсветка до 25 м с управляемой яркостью (светодиоды нового поколения), -40+50°С В комплекте с ПО Tantos InView 2.5X</p>	<p>\$170</p>	<p>\$187</p>	<p>\$204</p>
<p>TSi-Ple2VP (5-50)</p>		<p>2 мегапиксельная уличная цилиндрическая камера с ИК подсветкой IP видеокамера уличная цилиндрическая с ИК подсветкой, двухмегапиксельная, 1920x1080, 25 к/с, 1/2.8" SONY EXMOR сенсор с прогрессивным сканированием 0.05 Люкс (день) / 0.005 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), детектор движения, BLC, DWDR, Slow Shatter, H.264/H.264 (двойное кодирование), объектив 5-50 мм, механический ИК фильтр, DC 12V, PoE, ИК подсветка 50 м, -40+50°С.</p>	<p>\$187</p>	<p>\$206</p>	<p>\$224</p>
<p>TSi-Pe2VP (5-50)</p>	 <p>Серия Eco</p>	<p>2 мегапиксельная уличная цилиндрическая камера с ИК подсветкой IP видеокамера уличная цилиндрическая с ИК подсветкой, двухмегапиксельная, 1920x1080, 25 к/с, 1/2.8" SONY EXMOR сенсор с прогрессивным сканированием 0.05 Люкс (день) / 0.005 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), детектор движения, саботажа, BLC, WDR, DNR, накопления заряда, ROI, антитуман, e-mail, H.264/H.264 (двойное кодирование), объектив 5-50 мм, механический ИК фильтр, DC 12V, PoE, ИК подсветка 50 м, -40+50°С.</p>	<p>\$207</p>	<p>\$228</p>	<p>\$248</p>
<p>TSi-Pe2VP (2.8-12)</p> <p></p>	 <p>Серия Eco</p>	<p>2 мегапиксельная уличная цилиндрическая камера с ИК подсветкой IP видеокамера уличная цилиндрическая с ИК подсветкой, двухмегапиксельная, 1920x1080, 25 к/с, 1/2.8" SONY EXMOR сенсор с прогрессивным сканированием 0.05 Люкс (день) / 0.005 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), детектор движения, саботажа, BLC, WDR, DNR, накопления заряда. Slow Shatter, ROI, антитуман, e-mail, H.264/H.264 (двойное кодирование), объектив 2.8-12 мм, механический ИК фильтр, DC 12V, PoE, ИК подсветка 30 м, -40+50°С.</p>	<p>\$115</p>	<p>\$127</p>	<p>\$138</p>





<p>TSi-Pe24VP (2.8-12)</p>	 <p>Серия Есо</p>	<p>2 мегапиксельная уличная цилиндрическая камера с ИК подсветкой IP видеокамера уличная цилиндрическая с ИК подсветкой, двухмегапиксельная, 1920x1080, 25 к/с, 1/2.7" CMOS сенсор с прогрессивным сканированием 0.05 Люкс (день) / 0.005 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), детектор движения, BLC, WDR, DNR, накопление заряда, H.264/H.264 (двойное кодирование), ROI, антитуман, e-mail, объектив 2.8-12 мм, механический ИК фильтр, DC 12V, PoE, ИК подсветка 20 м, -40+50°С.</p>	<p>\$100</p>	<p>\$110</p>	<p>\$120</p>
<p>TSi-Ple2VPZ (2.8-12)</p>	 	<p>2 мегапиксельная уличная цилиндрическая камера с ИК подсветкой, с моторизированным объективом с автофокусом IP видеокамера уличная цилиндрическая с ИК подсветкой, двухмегапиксельная, моторизированный объектив, автофокусировка, 1920x1080, 25 к/с, 1/2.8" SONY EXMOR сенсор с прогрессивным сканированием 0.05 Люкс (день) / 0.005 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), детектор движения, BLC, DWDR, Slow Shatter, H.264/H.264 (двойное кодирование), объектив 2.8-12 мм, механический ИК фильтр, DC 12V, PoE, ИК подсветка 30 м, герметичный, морозоустойчивый разъем IP67, -40+50°С.</p>	<p>\$150</p>	<p>\$165</p>	<p>\$180</p>
<p>TSi-Ple1F (3.6)</p>	 	<p>Мегапиксельная уличная цилиндрическая камера с ИК подсветкой и фиксированным объективом Видеокамера уличная цилиндрическая с ИК подсветкой, мегапиксельная, 1280x960, 25 к/с, 1/3" Aptina CMOS сенсор с прогрессивным сканированием 0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), H.264/H.264 (двойное кодирование), объектив 3.6 мм, механический ИК фильтр, DC 12V, ИК подсветка 20 м, -40+50°С</p>	<p>\$51</p>	<p>\$56</p>	<p>\$61</p>
<p>TSi-Ple11FA (3.6)</p>	 <p>ТРЕВОЖНЫЙ ВХ. / Вых. SD КАРТА</p>	<p>Мегапиксельная уличная цилиндрическая камера с ИК подсветкой, фиксированным объективом, SD картой, входом/выходом тревоги IP видеокамера для видеоверификации уличная цилиндрическая с ИК подсветкой, мегапиксельная, 1280x960, 25 к/с, 1/3" Aptina CMOS сенсор с прогрессивным сканированием 0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), BLC, DWDR, Slow Shatter, H.264/H.264 (двойное кодирование), объектив 3.6 мм, механический ИК фильтр, встроенный детектор движения, вход/выход тревоги, microSD до 32 Гб, DC 12V, ИК подсветка 20 м, -40+50°С. Совместимость с Proteus.</p>	<p>\$115</p>	<p>\$127</p>	<p>\$138</p>
<p>TSi-Pe4FP (3.6)</p>	 <p>Серия Есо</p>	<p>4 мегапиксельная уличная цилиндрическая камера H.265/H.264 с ИК подсветкой и фиксированным объективом IP видеокамера уличная цилиндрическая с ИК подсветкой, 4-х мегапиксельная, 2560x1440x20к/с, 2304x1728x20к/с, 2048x1536x25к/с, 1920x1080x25 к/с, 1/3" CMOS сенсор с прогрессивным сканированием 0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), детектор движения, BLC, DWDR, Slow Shatter, H.265/H.264 (двойное кодирование), ROI, антитуман, NAS, FTP, e-mail, объектив 3.6 мм, механический ИК фильтр, DC 12V, PoE, ИК подсветка 20 м, -40+50°С Рекомендуется к применению совместно с регистратором TSi-NV16241</p>	<p>\$110</p>	<p>\$121</p>	<p>\$132</p>

TSi-Pe4VP (2.8-12)	 Серия Есо	4 мегапиксельная уличная цилиндрическая камера Н.265/Н.264 с ИК подсветкой и вариофокальным объективом IP видеокамера уличная цилиндрическая с ИК подсветкой, 4-х мегапиксельная, 2560x1440x20к/с, 2304x1728x20к/с, 2048x1536x25к/с, 1920x1080x25 к/с, 1/3" CMOS сенсор с прогрессивным сканированием 0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), детектор движения, BLC, DWDR, Slow Shatter, H.265/Н.264 (двойное кодирование), ROI, антитуман, NAS, FTP, e-mail, объектив 2.8-12мм, механический ИК фильтр, DC 12V, PoE, ИК подсветка 20 м, -40+50°С Рекомендуется к применению совместно с регистратором TSi-NV16241	\$122	\$134	\$146
Купольные уличные камеры с функцией день/ночь и ИК подсветкой					
TSi-Ve4VP (2.8-12)	 Серия Есо	4 мегапиксельная уличная купольная антивандальная камера с ИК подсветкой IP Видеокамера купольная компактная антивандальная уличная двухмегапиксельная, 2592x1520, 20 к/с, 1/3" CMOS сенсор с прогрессивным сканированием 0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), детектор движения, BLC, DWDR, Slow Shatter, H.265/Н.264 (двойное кодирование), объектив 2.8-12 мм, механический ИК фильтр, ИК подсветка 20 м, DC12V, PoE, -40+50°С.	\$140	\$154	\$168
TSi-Dn225FP (2.8)	 Серия Norma	2 мегапиксельная миниатюрная купольная уличная антивандальная камера с ИК подсветкой, аналитикой и встроенным микрофоном IP видеокамера купольная антивандальная ИК подсветкой, двухмегапиксельная, 1920x1080, 30к/с, 1/2.9" SONY EXMOR сенсор с прогрессивным сканированием 0.1Люкс (день) / 0.01Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), детектор движения, вторжения, пересечения линии , BLC, WDR, 3DNR, накопление заряда, H.264 тройное кодирование, ROI, антитуман, NAS, e-mail, объектив 2.8мм, механический ИК фильтр, встроенный микрофон, вход/выход звука , вход/выход тревоги, microSD до 128Гб, DC 12V, PoE, герметичный разъем Ethernet, адаптивная ИК подсветка 10м, IP66, -30+50°С.	\$120	\$132	\$144
TSi-Dn425FP (2.8)	 Серия Norma	2 мегапиксельная миниатюрная купольная уличная антивандальная камера с ИК подсветкой, аналитикой и встроенным микрофоном IP видеокамера купольная антивандальная с ИК подсветкой, четырехмегапиксельная, 2560x1440x21к/с, 1/3" CMOS сенсор с прогрессивным сканированием 0.1Люкс (день) / 0.01Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), детектор движения, вторжения, пересечения линии , BLC, DWDR, 3DNR, накопление заряда, H.265/Н.264 (двойное кодирование), ROI, антитуман, NAS, e-mail, объектив 2.8мм, механический ИК фильтр, встроенный микрофон, вход/выход звука , вход/выход тревоги, аналоговый выход BNC, microSD до 128Гб, DC 12V, PoE, герметичный разъем Ethernet, адаптивная ИК подсветка 10м, IP66, -30+50°С.	\$155	\$171	\$186

TSi-DVm451F (2.8)		4 мегапиксельная миниатюрная купольная уличная антивандальная камера с ИК подсветкой IP видеокамера купольная компактная антивандальная с ИК подсветкой четырёхмегапиксельная , 2688x1520x15к/с, 2560x1440x15к/с, 2304x1296x20к/с, 1920x1080x 30 к/с, 1/3 CMOS сенсор 0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), H.264/H.264 (Двойное кодирование), объектив 2.8 мм M12 сменный, механический ИК фильтр, microSD до 64 Гб, день/ночь, двухсторонний звук, PoE, DC 12V, ИК подсветка 7 м, -30+50°C В комплекте с ПО Tantos InView 2.5X	\$145	\$160	\$174
TSi-DVm221F (3.6)		2 мегапиксельная миниатюрная купольная уличная антивандальная камера с ИК подсветкой Видеокамера купольная компактная антивандальная уличная с ИК подсветкой 2-х мегапиксельная, 1920x1080, 30 к/с, 1/3 Aptina WDR 100дБ CMOS сенсор с прогрессивным сканированием, 0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), H.264/H.264 (Двойное кодирование), объектив 3.6 мм M12 сменный, механический ИК фильтр, microSD до 32 Гб, двухсторонний звук, день/ночь, выход BNC, PoE, DC 12V, ИК подсветка 7 м, -30+50°C В комплекте с ПО Tantos InView 2.5X	\$105	\$116	\$126
TSi-De25FP (2.8)	 <p>Серия Eco</p>	2 мегапиксельная купольная компактная уличная антивандальная камера с ИК подсветкой Видеокамера купольная компактная антивандальная уличная двухмегапиксельная с ИК подсветкой, 1920x1080, 25 к/с, 1/2.7" CMOS сенсор с прогрессивным сканированием 0.05 Люкс (день) / 0.005 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), детектор движения, BLC, WDR, DNR, накопление заряда, H.264/H.264 (двойное кодирование), ROI, антитуман, e-mail, объектив 2.8 мм, механический ИК фильтр, DC 12V, PoE, ИК подсветка 15 м, -30+50°C.	\$85	\$94	\$102
TSi-Ve2VP (2.8-12)	 <p>Серия Eco</p>	2 мегапиксельная уличная купольная антивандальная камера с ИК подсветкой Видеокамера купольная компактная антивандальная уличная двухмегапиксельная, 1920x1080, 25 к/с, 1/2.8" SONY EXMOR сенсор с прогрессивным сканированием 0.05 Люкс (день) / 0.005 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), детектор движения, саботажа, BLC, WDR, DNR, накопление заряда, ROI, антитуман, H.264/H.264 (двойное кодирование), объектив 2.8-12 мм, механический ИК фильтр, ИК подсветка 20 м, DC12V, PoE, -40+50°C.	\$120	\$132	\$144
TSi-Ve24VP (2.8-12)	 <p>Серия Eco</p>	2 мегапиксельная уличная купольная антивандальная камера с ИК подсветкой Видеокамера купольная компактная антивандальная уличная двухмегапиксельная, 1920x1080, 25 к/с, 1/2.7" CMOS сенсор с прогрессивным сканированием 0.05 Люкс (день) / 0.005 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), детектор движения, саботажа, BLC, WDR, DNR, накопление заряда, ROI, антитуман, H.264/H.264 (двойное кодирование), объектив 2.8-12 мм, механический ИК фильтр, ИК подсветка 20 м, DC12V, PoE, -40+50°C.	\$105	\$116	\$126




<p>TSi-Ve2VPA (2.8-12)</p>	 <p>Серия Есо</p>	<p>2 мегапиксельная уличная купольная антивандальная камера с ИК подсветкой и поддержкой звука Видеокамера купольная компактная антивандальная уличная двухмегапиксельная, 1920x1080, 25 к/с, 1/2.8" SONY EXMOR сенсор с прогрессивным сканированием 0.05 Люкс (день) / 0.005 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), детектор движения, саботажа, BLC, WDR, DNR, накопление заряда, ROI, антитуман, H.264/H.264 (двойное кодирование), объектив 2.8-12 мм, механический ИК фильтр, ИК подсветка 20 м, вход/выход звука (поддержка фантомного питания 12В для микрофона при питании по PoE), питание DC12V, PoE, -40+50°C.</p>	<p>\$130</p>	<p>\$143</p>	<p>\$156</p>
<p>TSi-Vle2VPZ (2.8-12)</p>	 	<p>2 мегапиксельная антивандальная камера с ИК подсветкой, с моторизированным объективом с автофокусом IP Видеокамера купольная компактная антивандальная уличная двухмегапиксельная, моторизированный объектив, автофокусировка, 1920x1080, 25 к/с, 1/2.8" SONY EXMOR сенсор с прогрессивным сканированием 0.05 Люкс (день) / 0.005 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), детектор движения, BLC, DWDR, Slow Shatter, H.264/H.264 (двойное кодирование), объектив 2.8-12 мм, механический ИК фильтр, ИК подсветка 20 м, DC12V, PoE, -40+50°C.</p>	<p>\$156</p>	<p>\$172</p>	<p>\$187</p>
<p>TSi-EB221F (3.6)</p>	 <p>АУДИО</p>	<p>2 мегапиксельная купольная уличная антивандальная камера с ИК подсветкой и встроенным микрофоном Видеокамера уличная купольная антивандальная с ИК подсветкой, двух мегапиксельная, 1920x1080x30к/с, 1/2.9 CMOS сенсор 0.01 Люкс (день) / 0.005 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), H.264/H.264 двойное кодирование, объектив 3.6мм, день/ночь, механический ИК фильтр, детектор движения, WDR до 100дБ, HLC, BLC, режим «коридор» 2D и 3D шумопонижение, ROI, встроенный микрофон, PoE, DC 12V, ИК подсветка 15 м, -40+50°C В комплекте с ПО Tantos InView 2.5X</p>	<p>\$120</p>	<p>\$132</p>	<p>\$144</p>
<p>TSi-Ee20FP (3.6)</p>	 	<p>2 мегапиксельная миниатюрная купольная уличная антивандальная камера с ИК подсветкой и аналитикой IP видеокамера купольная антивандальная с ИК подсветкой, двухмегапиксельная, 1920x1080, 30к/с, 1/2.9" SONY EXMOR сенсор с прогрессивным сканированием 0.1Люкс (день) / 0.01Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), детектор движения, вторжения, пересечения линии, BLC, WDR, 3DNR, накопление заряда, H.264 тройное кодирование, ROI, антитуман, e-mail, объектив 3.6мм, механический ИК фильтр, DC 12V, PoE, герметичный разъем Ethernet, адаптивная ИК подсветка 10м, IP66, -40+50°C.</p>	<p>\$87</p>	<p>\$96</p>	<p>\$104</p>
<p>TSi-EBle2F (3.6)</p>	 	<p>2 мегапиксельная купольная уличная антивандальная камера с ИК подсветкой IP видеокамера купольная компактная антивандальная уличная двухмегапиксельная с ИК подсветкой, 1920x1080, 25 к/с, 1/2.8" SONY EXMOR сенсор с прогрессивным сканированием 0.05 Люкс (день) / 0.005 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), детектор движения, BLC, DWDR, Slow Shatter, H.264/H.264 (двойное кодирование), объектив 3.6 мм M12 сменный, механический ИК фильтр, DC12V, -40+50°C.</p>	<p>\$77</p>	<p>\$85</p>	<p>\$92</p>


TSi-EBe2F (3.6)	 Серия Есо	2 мегапиксельная купольная уличная антивандальная камера с ИК подсветкой Видеокамера купольная компактная антивандальная уличная двухмегапиксельная с ИК подсветкой, 1920x1080, 25 к/с, 1/2.8" SONY EXMOR сенсор с прогрессивным сканированием 0.05 Люкс (день) / 0.005 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), детектор движения, BLC, WDR, DNR, накопление заряда, H.264/H.264 (двойное кодирование), ROI, антитуман, e-mail, объектив 2.8 мм, механический ИК фильтр, DC 12V, ИК подсветка 15 м, -30+50°С.	\$81	\$89	\$97
TSi-EBe24F (3.6)	 Серия Есо	2 мегапиксельная купольная уличная антивандальная камера с ИК подсветкой Видеокамера купольная компактная антивандальная уличная двухмегапиксельная с ИК подсветкой, 1920x1080, 25 к/с, 1/2.7" CMOS сенсор с прогрессивным сканированием 0.05 Люкс (день) / 0.005 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), детектор движения, BLC, WDR, DNR, накопление заряда, H.264/H.264 (двойное кодирование), ROI, антитуман, e-mail, объектив 3.6 мм, механический ИК фильтр, DC 12V, ИК подсветка 20 м, -40+50°С.	\$70	\$77	\$84
TSi-Dle1F (3.6)	 Серия Есо	Мегапиксельная купольная уличная антивандальная камера с ИК подсветкой Видеокамера уличная купольная антивандальная с ИК подсветкой, мегапиксельная , 1280x960, 25 к/с, 1/3" Aptina CMOS сенсор с прогрессивным сканированием 0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), H.264/H.264 (двойное кодирование), объектив 3.6 мм , механический ИК фильтр, DC 12V, ИК подсветка 15 м, - 40+50°С	\$51	\$56	\$61
TSi-Ve1FP (3.6)	 Серия Есо	Мегапиксельная уличная антивандальная камера с ИК подсветкой и фиксированным объективом IP видеокамера уличная антивандальная с ИК подсветкой, мегапиксельная, 1280x960, 25 к/с, 1/3" CMOS сенсор с прогрессивным сканированием 0.01 Люкс (день) / 0.001 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), детектор движения, BLC, WDR, DNR, накопление заряда, H.264/H.264 (двойное кодирование), ROI, антитуман, e-mail, объектив 3.6 мм, механический ИК фильтр, DC 12V , ИК подсветка 20м, -40+50°С.	\$50	\$55	\$60
TSi-Vecof (2.8)	 Серия Есо	Мегапиксельная уличная антивандальная камера с ИК подсветкой и фиксированным объективом IP видеокамера уличная антивандальная с ИК подсветкой, мегапиксельная, 1280x720, 25 к/с, 1/4" CMOS сенсор с прогрессивным сканированием 0.1Люкс (день) / 0.01Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), детектор движения, BLC, WDR, DNR, накопление заряда, H.264/H.264 (двойное кодирование), ROI, антитуман, e-mail, объектив 2.8 мм, механический ИК фильтр, DC 12V , ИК подсветка 20м, -40+50°С.	\$40	\$44	\$48

<p>TSi-DV451V (3-12)</p>		<p>4 мегапиксельная купольная уличная антивандальная камера с ИК подсветкой Видеокамера купольная уличная антивандальная с ИК подсветкой четырёхмегапиксельная, 2688x1520x15к/с, 2560x1440x15к/с, 2304x1296x20к/с, 1920x1080x 30 к/с, 1/3 CMOS сенсор 0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), H.264/H.264 двойное кодирование, вариофокальный объектив 3-12 мм, автодиафрагма, microSD до 64 Гб, двухсторонний звук, вход/выход тревоги, RS-485, день/ночь, механический ИК фильтр, выход BNC, детектор движения, WDR до 100дБ, HLC, BLC, режим «коридор», 2D и 3D шумопонижение, PoE, DC 12V, ИК подсветка до 20 м с управляемой яркостью (светодиоды нового поколения), -40+50°C. В комплекте с ПО Tantos InView 2.5X</p>	<p>\$220</p>	<p>\$242</p>	<p>\$264</p>
<p>TSi-Dn225FP (3.6)</p>	 <p>Серия Norma</p>	<p>2 мегапиксельная миниатюрная купольная уличная антивандальная камера с аналитикой и ИК подсветкой IP видеокамера уличная купольная антивандальная с ИК подсветкой, двухмегапиксельная, 1920x1080, 30к/с, 1/2.9” SONY EXMOR сенсор с прогрессивным сканированием 0.01 Люкс (день) / 0.001 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), детектор движения, вторжения, пересечения линии, BLC, WDR, 3DNR, накопление заряда, H.264 тройное кодирование, ROI, антитузан, NAS, e-mail, объектив 3.6мм, механический ИК фильтр, вход/выход звука(питание от камеры), вход/выход тревоги, microSD до 128Гб, DC 12V, PoE, ИК подсветка 20м, -40+50°C.</p>	<p>\$125</p>	<p>\$138</p>	<p>\$150</p>
<p>TSi-Vn225VP (2.8-12)</p>	 <p>Серия Norma</p>	<p>2 мегапиксельная миниатюрная купольная уличная антивандальная камера с аналитикой и ИК подсветкой IP видеокамера уличная купольная антивандальная с ИК подсветкой, двухмегапиксельная, 1920x1080, 30к/с, 1/2.9” SONY EXMOR сенсор с прогрессивным сканированием 0.01 Люкс (день) / 0.001 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), детектор движения, вторжения, пересечения линии, BLC, WDR, 3DNR, накопление заряда, H.264 тройное кодирование, ROI, антитузан, NAS, e-mail, объектив 2.8-12мм, механический ИК фильтр, вход/выход звука(питание от камеры), вход/выход тревоги, microSD до 128Гб, DC 12V, PoE, ИК подсветка 30м, -40+50°C.</p>	<p>\$185</p>	<p>\$204</p>	<p>\$222</p>
<p>Купольные камеры с функцией день/ночь и ИК подсветкой для помещений</p>					
<p>TSi-Ebecof (2.8)</p>		<p>Мегапиксельная купольная камера для помещений с ИК подсветкой IP видеокамера купольная с ИК подсветкой, мегапиксельная, 1280x720, 25к/с, 1/4” CMOS сенсор с прогрессивным сканированием 0.1Люкс (день) / 0.01Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), детектор движения, BLC, WDR, DNR, накопление заряда, H.264/H.264 (двойное кодирование), ROI, антитузан, e-mail, объектив 2.8мм, механический ИК фильтр, DC 12V, ИК подсветка 20м, -10+50°C</p>	<p>\$34</p>	<p>\$37</p>	<p>\$41</p>

 TSi-Dle11F (3.6)		Мегапиксельная купольная камера для помещений с ИК подсветкой Видеокамера уличная купольная антивандальная с ИК подсветкой, мегапиксельная , 1280x960, 25 к/с, 1/3" Aptina CMOS сенсор с прогрессивным сканированием 0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), H.264/H.264 (двойное кодирование), объектив 3.6 мм , механический ИК фильтр, DC 12V, ИК подсветка 15 м, - 0+50°C	\$46	\$51	\$55
TSi-De4VP (2.8-12)	 Серия Eco	4 мегапиксельная купольная камера с ИК подсветкой Видеокамера купольная с ИК подсветкой четырехмегапиксельная, 2560x1440x2к/с, 1/3" CMOS сенсор с прогрессивным сканированием 0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), детектор движения, саботажа, BLC, WDR, DNR, накопление заряда, ROI, антитуман, H.265/H.264 (двойное кодирование), объектив 2.8-12 мм, механический ИК фильтр, ИК подсветка 20 м, DC12V, PoE, 0+50°C.	\$120	\$132	\$144
TSi-De2VPA (2.8-12)	 АУДИО Серия Eco	2 мегапиксельная купольная камера с ИК подсветкой и поддержкой звука Видеокамера купольная с ИК подсветкой двухмегапиксельная, 1920x1080, 25 к/с, 1/2.8" SONY EXMOR сенсор с прогрессивным сканированием 0.05 Люкс (день) / 0.005 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), BLC, DWDR, Slow Shatter, H.264/H.264 (двойное кодирование), объектив 2.8-12 мм, вход/выход звука (поддержка фантомного питания 12В для микрофона при питании по PoE) механический ИК фильтр, DC12V, PoE, ИК подсветка 20 м.	\$110	\$121	\$132
TSi-De24VP (2.8-12)	 Серия Eco	2 мегапиксельная купольная камера с ИК подсветкой Видеокамера купольная с ИК подсветкой двухмегапиксельная, 1920x1080, 25 к/с, 1/2.7" CMOS сенсор с прогрессивным сканированием 0.05 Люкс (день) / 0.005 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), детектор движения, саботажа, BLC, WDR, DNR, накопление заряда, ROI, антитуман, H.264/H.264 (двойное кодирование), объектив 2.8-12 мм, механический ИК фильтр, ИК подсветка 20 м, DC12V, PoE, 0+50°C.	\$90	\$99	\$108
TSi-Dle2FP (4)		2 мегапиксельная купольная камера с ИК подсветкой Видеокамера купольная с ИК подсветкой, двухмегапиксельная , 1920x1080, 25 к/с, 1/2.8" SONY EXMOR сенсор с прогрессивным сканированием 0.05 Люкс (день) / 0.005 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), BLC, DWDR, Slow Shatter, H.264/H.264 (двойное кодирование), объектив CS 4 мм , механический ИК фильтр, DC12V, PoE , ИК подсветка 20 м, 0+50°C	\$82	\$90	\$98

корпусные (уточняйте наличие у менеджеров)

<p>TSi-B831</p>		<p>8 мегапиксельная корпусная камера Видеокамера корпусная 8 мегапиксельная 4K2K, 4096x2160, 25 к/с, 1/1.9" SONY Exmor R Starvis сенсор с прогрессивным сканированием, 0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) (в режиме накопления заряда чувствительность 0.05 Люкс (день) / 0.005 Люкс (ночь)), H.264/H.264 двойное кодирование, под объектив CS, автодиафрагма, microSD, двухсторонний звук, день/ночь, механический ИК фильтр, выход BNC, WDR, HLC, BLC, режим «коридор», «антитуман», 2D и 3D шумопонижение, вход-выход тревоги, RS-485, PoE, 0+50°C. Встроенный детектор движения. Опционально (требуется приобретение лицензии): детекторы пересечения периметра, пересечения виртуальной линии, двух виртуальных линий последовательно, нахождения объекта в зоне, нахождения и выхода объекта из зоны (праздношатания), детектор забытых предметов, детектор исчезнувших предметов, детектор отклонения скорости движения, детектор движения в противоположном направлении, детектор нелегальной парковки. В комплекте с ПО Tantos InView 2.5X</p>	<p>\$560</p>	<p>\$616</p>	<p>\$672</p>
<p>TSi-B221</p>		<p>2 мегапиксельная корпусная камера IP видеокамера корпусная двухмегапиксельная, 1920x1080, 30 к/с, 1/2.9 SONY EXMOR сенсор, 0.05 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), H.264/H.264 (Двойное кодирование), WDR, HLC, режим «коридор», 2DNR, 3DNR, ROI (регионы интереса), под объектив CS, автодиафрагма, microSD до 64Гб, двухсторонний звук, день/ночь, механический ИК фильтр, выход BNC, вход-выход тревоги, RS-485, PoE, 0+50°C В комплекте с ПО Tantos InView 2.5X</p>	<p>\$170</p>	<p>\$187</p>	<p>\$204</p>
<p>TSi-L3610D (8mp)</p>		<p>8 мегапиксельный объектив Варифокальный восьмимегапиксельный объектив с ИК коррекцией, фокусное расстояние 3.6-10 мм, F/1.5, 1/1.8", автодиафрагма, Direct Drive, C-крепление, CS переходник в комплекте.</p>	<p>\$100</p>	<p>\$110</p>	<p>\$120</p>
<p>TSi-L1250D (8mp)</p>		<p>8 мегапиксельный объектив Варифокальный восьмимегапиксельный объектив с ИК коррекцией, фокусное расстояние 12-50 мм, F/1.5, 1/1.8", автодиафрагма, Direct Drive, C-крепление, CS переходник в комплекте.</p>	<p>\$300</p>	<p>\$330</p>	<p>\$360</p>
<p>TSi-L33105D (5mp)</p>		<p>5 мегапиксельный объектив Варифокальный 5 мегапиксельный объектив с ИК коррекцией, f=3.3-10.5 мм, F/1.4, 1/2.5", автодиафрагма, Direct Drive, CS-крепление</p>	<p>\$70</p>	<p>\$77</p>	<p>\$84</p>
<p>TSi-L2812D</p>		<p>2 мегапиксельный объектив Варифокальный 2 мегапиксельный объектив с ИК коррекцией, f=2.8-12 мм, F/1.4, 1/3", автодиафрагма, Direct Drive, CS-крепление</p>	<p>\$49</p>	<p>\$54</p>	<p>\$59</p>
<p>TSi-L0560D</p>		<p>Мегапиксельный объектив Варифокальный мегапиксельный объектив с ИК коррекцией, f=5-60 мм, F/1.6, 1/3", автодиафрагма, Direct Drive, CS-крепление</p>	<p>\$99</p>	<p>\$109</p>	<p>\$119</p>
<p>IP-камеры скоростные поворотные</p>					
<p>TSi-SDL2Z18IR</p>		<p>2 мегапиксельная купольная поворотная камера 18x оптический зум с ИК подсветкой до 120 метров Видеокамера скоростная купольная поворотная уличная с интеллектуальной ИК подсветкой до 120 метров, двухмегапиксельная, 1920x1080, 25 к/с, 0.2 Люкс (день) / 0.1 Люкс (ночь), H.264/H.264 двойное кодирование, WDR, 2D/3D DNR, день/ночь, механический ИК-фильтр, 18x оптическое увеличение, питание 12VDC/4A. БП в комплекте, встроенная грозозащита, кронштейн в комплекте, -40+65°C.</p>	<p>\$450</p>	<p>\$495</p>	<p>\$540</p>

<p>TSi- SDW231Z22IR</p>	 <p>НИЗКИЙ БИТРЕЙТ</p>	<p>2 мегапиксельная купольная поворотная камера 22x оптический зум с ИК подсветкой до 100 метров IP видеочамера скоростная купольная поворотная уличная с ИК подсветкой до 100 метров, 2 мегапиксельная, 1920x1080, 25 к/с, 0.8 Люкс (день) / 0.04 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), H.264/H.264, microSD до 64 Гб, двухсторонний звук, день/ночь, механический ИК-фильтр, выход BNC, вход-выход тревоги, холодный старт, -40+60°С, 22x оптическое увеличение, 24VAC / 3A. БП в комплекте, встроенная грозозащита, кронштейн в комплекте. В комплекте с ПО Tantos InView 2.5X</p>	<p>\$950</p>	<p>####</p>	<p>#####</p>
------------------------------------	--	--	---------------------	--------------------	---------------------