
















Наименование товаров	Фото	Описание товаров	опт.	монтаж	розн.
NVR (Network Video Recorder)					
<b>IP видеорегастраторы</b>					
TSr-NV32251		<p><b>Сетевой 32 канальный H.265/H.264 регистратор, поддержка аналитики, разрешение камер до 5 мегапикселей (2 HDD)</b></p> <p>Сетевой 32 канальный H.265/H.264 регистратор для IP камер, общий битрейт до 320 Мбит/с. Подключение и отображение <b>32 камер 2 и 3-мегапиксельных или 25 камер 4-мегапиксельных или 19 камер 5-мегапиксельных или 12 камер 8-мегапиксельных</b>. Воспроизведение архива по 16 каналов для 2-х мегапиксельных камер, по 13 каналов для 3-х мегапиксельных камер, по 10 каналов для 4-х мегапиксельных камер, по 8 каналов для 5-и мегапиксельных камер, по 5 каналов для 8-и мегапиксельных камер. Поддержка двухпоточности. Поддержка облачного сервиса (IE, iPhone, iPad, Android). Одновременный просмотр, запись и работа с архивом. До 2-х HDD по 8Тб каждый. Порт USB 2.0, порт USB 3.0, 1000Mb Ethernet, HDMI (3840×2160) / VGA (1920×1080), 8 входов / 1 выход тревоги, выход звука RCA. ИК пульт, мышь в комплекте. Поддержка камер Tantos. Поддержка звука. <b>Поддержка детектора движения, вторжения, пересечения линии</b> (зависит от камеры), ошибка сети, ошибка диска, конфликт IP адресов, S.M.A.R.T. Подключение сторонних IP камер по ONVIF и RTSP.</p>	\$335	\$369	\$402
	Серия Norma				
TSr-NV16241		<p><b>Сетевой 16 канальный H.265/H.264 регистратор, поддержка аналитики, разрешение камер до 5 мегапикселей (2 HDD)</b></p> <p>Сетевой 16 канальный H.265/H.264 регистратор для IP камер, бщий битрейт до 140Мбит/с, предназначен для записи, отображения и работы с архивом. Подключение и отображение <b>до 9 камер 5-мегапиксельных, до 13 камер 4-мегапиксельных, до 16 камер 3-х и 2-мегапиксельных</b>. Воспроизведение архива по 16 каналов для 2-мегапиксельных камер, по 12 каналов для 3-мегапиксельных камер, по 10 каналов для 4-мегапиксельных камер, по 9 каналов для 5-мегапиксельных камер. Поддержка облачного сервиса (IE, iPhone, iPad, Android). Одновременный просмотр, запись и работа с архивом. До 2-х HDD по 8 Тб каждый. Порт USB 2.0, порт USB3.0, 1000Mb Ethernet, HDMI/VGA, 4 входа/ 1 выход тревоги, выход звука RCA. ИК пульт, мышь в комплекте. Поддержка IP камер Tantos. Поддержка звука. <b>Поддержка детектора движения, вторжения, пересечения линии</b> (зависит от камеры), ошибка сети, ошибка диска, конфликт IP адресов, S.M.A.R.T. Подключение сторонних IP камер по ONVIF и RTSP.</p>	\$200	\$220	\$240
	Серия Norma				
TSr-NV16242		<p><b>Сетевой 16 канальный H.264 регистратор, разрешение камер до 5 мегапикселей (2 HDD)</b></p> <p>Сетевой 16 канальный H.264 видеорегастратор для IP камер, общий битрейт до 140Мбит/с. Подключение и отображение <b>до 9 камер 5-мегапиксельных, до 12 камер 4-мегапиксельных, до 16 камер 3-х и 2-мегапиксельных</b>. Воспроизведение архива по 16 каналов для 2-мегапиксельных камер, по 12 каналов для 3-мегапиксельных камер, по 10 каналов для 4-мегапиксельных камер, по 9 каналов для 5-мегапиксельных камер. Поддержка облачного сервиса (IE, iPhone, iPad, Android). Одновременный просмотр, запись и работа с архивом. До 2-х HDD по 8Тб каждый. Порт USB 2.0, порт USB 3.0, 1000Mb Ethernet, HDMI/VGA (1920×1080), 4 входа/ 1 выход тревоги, выход звука RCA. ИК пульт, мышь в комплекте. Поддержка камер Tantos. Поддержка звука. Поддержка детектора движения, саботажа (зависит от камеры), ошибка сети, ошибка диска, конфликт IP адресов, S.M.A.R.T. Подключение сторонних IP камер по ONVIF и RTSP</p>	\$140	\$154	\$168
	Серия Eco				

<p><b>TSr-NV08241</b></p>	  <p>Серия Norma</p>	<p><b>Сетевой 8 каналный H.264 регистратор, поддержка аналитики, разрешение камер до 5 мегапикселей (2 HDD)</b>  Сетевой 8 каналный H.264 регистратор для IP камер, общий битрейт до 100Мбит/с. Подключение и отображение <b>до 8 камер 5-мегапиксельных</b>. Воспроизведение архива по 8 каналов для 2-х и 3-х мегапиксельных камер, по бканалов для 4-х мегапиксельных камер, по 3 канала для 5-и мегапиксельных камер. Поддержка двухпоточности. Поддержка облачного сервиса (IE, iPhone, iPad, Android). Одновременный просмотр, запись и работа с архивом. До 2-х HDD по 8Тб каждый. Порт USB 2.0, порт USB 3.0, 1000Mb Ethernet, HDMI/VGA (1920×1080), 4 входа/ 1 выход тревоги, выход звука RCA. ИК пульт, мышь в комплекте. Поддержка камер Tantos. Поддержка звука.  <b>Поддержка детектора движения, вторжения, пересечения линии</b> (зависит от камеры), ошибка сети, ошибка диска, конфликт IP адресов, S.M.A.R.T. Подключение сторонних IP камер по ONVIF и RTSP.</p>	<p><b>\$158</b></p>	<p><b>\$174</b></p>	<p><b>\$190</b></p>
<p><b>TSr-NV08142</b></p>	  <p>Серия Eсо</p>	<p><b>Сетевой 8 каналный H.264 регистратор, разрешение камер до 4 мегапикселей (1 HDD)</b>  Сетевой 8 каналный H.264 регистратор для IP камер, общий битрейт до 60 Мбит/с. Подключение и отображение <b>до 8 камер 2-х и 3-х мегапиксельных, до 6 камер 4-х мегапиксельных</b>. Воспроизведение архива по 4 канала для 2-х мегапиксельных камер, по 2 канала для 3-х мегапиксельных камер, по 1 каналу для 4-х мегапиксельных камер. Поддержка двухпоточности. Поддержка облачного сервиса (IE, iPhone, iPad, Android). Одновременный просмотр, запись и работа с архивом. HDD до 8Тб. Порт USB 2.0– 3 шт, 100Mb Ethernet, HDMI/VGA (1920×1080). ИК пульт, мышь в комплекте. Поддержка камер Tantos. Поддержка звука. Поддержка детектора движения, саботажа (зависит от камеры), ошибка сети, ошибка диска, конфликт IP адресов, S.M.A.R.T. Подключение сторонних IP камер по ONVIF и RTSP.</p>	<p><b>\$76</b></p>	<p><b>\$84</b></p>	<p><b>\$91</b></p>
<p><b>TSr-NV04142</b></p>	  <p>Серия Eсо</p>	<p><b>Сетевой 4 каналный H.264 регистратор, разрешение камер до 4 мегапикселей (1 HDD)</b>  Сетевой 4 каналный H.264 регистратор для IP камер, общий битрейт до 60 Мбит/с. Подключение и отображение <b>до 4 камер 4-х мегапиксельных</b>. Воспроизведение архива по 4 канала для 2-х мегапиксельных камер, по 3 канала для 3-х мегапиксельных камер, по 2 канала для 4-х мегапиксельных камер. Поддержка двухпоточности. Поддержка облачного сервиса (IE, iPhone, iPad, Android). Одновременный просмотр, запись и работа с архивом. HDD до 8Тб. Порт USB 2.0– 3 шт, 100Mb Ethernet, HDMI/VGA (1920×1080). ИК пульт, мышь в комплекте. Поддержка камер Tantos. Поддержка звука. Поддержка детектора движения, саботажа (зависит от камеры), ошибка сети, ошибка диска, конфликт IP адресов, S.M.A.R.T. Подключение сторонних IP камер по ONVIF и RTSP.</p>	<p><b>\$63</b></p>	<p><b>\$69</b></p>	<p><b>\$76</b></p>
<p><b>TSr-NV2481 Light</b></p>	  	<p><b>Сетевой 32 каналный регистратор, разрешение камер до 5 мегапикселей (8 HDD)</b>  Предназначен для записи, отображения и работы с архивом от 1 до 32 IP камер через веб-интерфейс, ПО или локальный монитор. <b>При разрешении 2 МП поддерживается 32 камеры, при 4 МП поддерживается 16 камер, при 5 МП поддерживается 8 камер.</b> Скорость записи до 25 к/с на каждый канал. Запись видеопотока напрямую с камеры без потери качества изображения. Поддержка двухпоточности. Просмотр архива до 4 камер одновременно. Поддержка облачного сервиса (IE, iPhone, iPad, Android). Одновременный просмотр, запись и работа с архивом. До 8-х HDD по 8 Тб каждый, 2 USB порта 2.0, порт USB 3.0, 1000Mb Ethernet, HDMI/VGA, RS-485, 16 входов тревоги, 4 выхода тревоги. ИК пульт, мышь в комплекте. Поддержка камер TSi и стандарта ONVIF 2.2, необходимо наличие двух видеопотоков с кодирование H.264</p>	<p><b>\$250</b></p>	<p><b>\$275</b></p>	<p><b>\$300</b></p>

<p><b>TSr-NV2431 Light</b></p>		<p><b>Сетевой 32 каналный регистратор, разрешение камер до 5 мегапикселей (3 HDD)</b>          Предназначен для записи, отображения и работы с архивом от 1 до 32 IP камер через веб-интерфейс, ПО или локальный монитор. <b>При разрешении 2 МП поддерживается 32 камеры, при 3 МП поддерживается 16 камер, при 5 МП поддерживается 8 камер.</b> Скорость записи до 25 к/с на каждый канал. Запись видеопотока напрямую с камеры без потери качества изображения. Поддержка двухпоточности. Просмотр архива до 4 камер одновременно. Поддержка облачного сервиса (IE, iPhone, iPad, Android). Одновременный просмотр, запись и работа с архивом. До 3-х HDD по 8 Тб каждый, 3 USB порта, 100Mb Ethernet, HDMI/VGA, ИК пульт, мышь в комплекте. Поддержка камер TSi и стандарта ONVIF 2.2, необходимо наличие двух видеопотоков с кодирование H.264</p>	<p><b>\$120</b></p>	<p><b>\$132</b></p>	<p><b>\$144</b></p>
<p><b>TSr-NV2421 Light</b></p>		<p><b>Сетевой 32 каналный регистратор, разрешение камер до 5 мегапикселей (2 HDD)</b>          Предназначен для записи, отображения и работы с архивом от 1 до 32 IP камер через веб-интерфейс, ПО или локальный монитор. <b>При разрешении 2 МП поддерживается 32 камеры, при 4 МП поддерживается 16 камер, при 5 МП поддерживается 8 камер.</b> Запись видеопотока напрямую с камеры без потери качества изображения. Поддержка двухпоточности. Поддержка облачного сервиса (IE, iPhone, iPad, Android). Одновременный просмотр, запись и работа с архивом. До 2-х HDD по 8 Тб каждый. 2 USB порта 2.0, порт USB 3.0, 1000Mb Ethernet, HDMI/VGA, RS-485. ИК пульт, мышь в комплекте. Поддержка камер Tantos. Поддерживаются IP камеры стандарта ONVIF 2.2, необходимо наличие двух видеопотоков с кодирование H.264</p>	<p><b>\$110</b></p>	<p><b>\$121</b></p>	<p><b>\$132</b></p>
<p><b>TSr-NV0415 Light</b></p>	 <p><b>H.265</b></p>	<p><b>Сетевой 4 каналный регистратор H.265/H.264, разрешение камер до 5 мегапикселей (1 HDD)</b>          Сетевой 4 каналный регистратор для IP камер с кодирование <b>H.264/H.265</b> предназначен для записи, отображения и работы с архивом. Подключение и отображение 4 камер разрешение до 5-мегапикселей. Воспроизведение архива по 1 каналу для 5 и 4 мегапиксельных камер, по 2 канала для 3-х мегапиксельных камер, по 4 канала для 2-х мегапиксельных камер. <b>Видеовыход HDMI с поддержкой разрешения монитора (телевизора) до 4К (3820x2160).</b> Запись видеопотока напрямую с камеры без потери качества изображения. Поддержка двухпоточности. Поддержка облачного сервиса (IE, iPhone, iPad, Android). Одновременный просмотр, запись и работа с архивом. <b>1 HDD до 8 Тб.</b> 2 USB порта 2.0, 100Mb Ethernet, мышь в комплекте. Поддержка камер Tantos. Поддерживаются IP камеры стандарта ONVIF 2.2, необходимо наличие двух видеопотоков с кодирование H.264/H.265.</p>	<p><b>\$75</b></p>	<p><b>\$83</b></p>	<p><b>\$90</b></p>
<p><b>TSr-NV0815 Light</b></p>	 <p><b>H.265</b></p>	<p><b>Сетевой 8 каналный регистратор H.265/H.264, разрешение камер до 3 мегапикселей (1 HDD)</b>          Сетевой 8 каналный регистратор предназначен для записи, отображения и работы с архивом до 8 IP камер с кодирование <b>H.264/H.265</b> через веб-интерфейс, ПО или локальный монитор. Подключение и отображение 8 камер разрешение до 3-мегапикселей. Воспроизведение архива по 4 канала одновременно. Поддержка облачного сервиса (IE, iPhone, iPad, Android). Одновременный просмотр, запись и работа с архивом. HDD до 8 Тб, 2 USB 2.0 порта, 1 порт USB 3.0, 1000Mb Ethernet, HDMI/VGA, выход звука RCA, ИК пульт, мышь в комплекте. Поддержка камер Tantos разрешением до 3 мегапикселей. Поддерживаются IP камера стандарта ONVIF 2.2, необходимо наличие двух видеопотоков с кодирование H.264/H.265. Поддержка звука. Поддержка детектора движения (не для всех моделей камер).</p>	<p><b>\$107</b></p>	<p><b>\$118</b></p>	<p><b>\$128</b></p>

<p><b>TSr-NV0414P Light</b></p>	  <p>POE</p>	<p><b>Сетевой 4 каналный регистратор для IP камер со встроенным PoE коммутатором на 4 порта (1 HDD)</b>  Сетевой 4 каналный регистратор предназначен для записи, отображения и работы с архивом от 1 до 4 IP камер через веб-интерфейс, ПО или локальный монитор. <b>Встроенный 4 портовый коммутатор</b> с поддержкой питания IP камер по кабелю Ethernet (PoE). <b>Подключение 4 камер 2-мегапиксельных.</b> Воспроизведение архива по 1 каналу. Поддержка облачного сервиса (IE, iPhone, iPad, Android). Одновременный просмотр, запись и работа с архивом. HDD до 6 Тб, 2 USB порта, 100Mb Ethernet, 4x100Mb Ethernet с поддержкой PoE, HDMI/VGA, ИК пульт, мышь в комплекте. Поддержка камер Tantos разрешением до 2 мегапикселей. Поддерживаются IP камера стандарта ONVIF 2.2.</p>	<p><b>\$83</b></p>	<p><b>\$91</b></p>	<p><b>\$100</b></p>
<p><b>TSr-NV0818P Light</b></p>	  <p>POE</p>	<p><b>Сетевой 8 каналный регистратор для IP камер со встроенным PoE коммутатором на 8 портов (1 HDD)</b>  Сетевой 8 каналный регистратор предназначен для записи, отображения и работы с архивом от 1 до 8 IP камер через веб-интерфейс, ПО или локальный монитор. <b>Встроенный 8 портовый коммутатор</b> с поддержкой питания IP камер по кабелю Ethernet (PoE). <b>Подключение 8 камер 2 или 3-мегапиксельных.</b> Воспроизведение архива по 4 канала для 2-х и 3-х мегапиксельных камер. Поддержка облачного сервиса (IE, iPhone, iPad, Android). Одновременный просмотр, запись и работа с архивом. HDD до 6 Тб, 3 USB порта, 100Mb Ethernet, 8x100Mb Ethernet с поддержкой PoE, HDMI/VGA, ИК пульт, мышь в комплекте. Поддержка камер Tantos разрешением до 3 мегапикселей. Поддерживаются IP камера стандарта ONVIF 2.2.</p>	<p><b>\$145</b></p>	<p><b>\$160</b></p>	<p><b>\$174</b></p>
<p><b>TSr-NV0414 Light</b></p>	  	<p><b>Сетевой 4 каналный регистратор, разрешение камер до 2 мегапикселей</b>  Предназначен для для записи, отображения и работы с архивом от 1 до 4 IP камер через веб-интерфейс, ПО или локальный монитор. Скорость записи до 30 к/с на каждый канал при разрешении камер 1920x1080. Запись видеопотока напрямую с камеры без потери качества изображения. Поддержка двухпоточности. Просмотр архива по 1 камере. Поддержка облачного сервиса (IE, iPhone, iPad, Android). Одновременный просмотр, запись и работа с архивом. HDD до 6 Тб, 2 USB порта, 100/1000Mb Ethernet, HDMI/VGA, ИК пульт, мышь в комплекте. Поддержка камер Tantos. Поддерживаются IP камеры стандарта ONVIF 2.2, необходимо наличие двух видеопотоков с кодирование H.264</p>	<p><b>\$44</b></p>	<p><b>\$48</b></p>	<p><b>\$53</b></p>
<p><b>TSr-NV0821 Light</b></p>	  	<p><b>Сетевой 8 каналный регистратор, разрешение камер до 2 мегапикселей</b>  Предназначен для записи, отображения и работы с архивом от 1 до 8 IP камер через веб-интерфейс, ПО или локальный монитор. Скорость записи до 25 к/с на каждый канал при разрешении камер 1920x1080. Запись видеопотока напрямую с камеры без потери качества изображения. Поддержка двухпоточности. Просмотр архива до 2 камер одновременно. Поддержка облачного сервиса (IE, iPhone, iPad, Android). Одновременный просмотр, запись и работа с архивом. До 2-х HDD по 8Тб каждый, 3 USB порта, 100Mb Ethernet, HDMI/VGA, ИК пульт, мышь в комплекте. Поддержка камер Tantos. Поддерживаются IP камеры стандарта ONVIF 2.2, необходимо наличие двух видеопотоков с кодирование H.264</p>	<p><b>\$62</b></p>	<p><b>\$68</b></p>	<p><b>\$74</b></p>