
















Наименование товар	фото	Описание товаров	опт.	розн.
Охранная сигнализация				
GSM сигнализация PROTEUS kit НОВИНКА!				
PROTEUS kit		Комплект: Радиоканальная GSM контрольная панель с дисплеем, сенсорной клавиатурой и встроенным считывателем RFID. Встроенный микрофон. Резервная АКБ. В состав комплекта входят: ИК датчик движения, магнитоконтактный датчик, брелоки 4-кнопочные (2шт), RFID метки (2шт), адаптер питания для сети 220В + переходник для подключения к любому ББП. Элементы питания. Крепежные элементы. Возможность управления с помощью беспроводной клавиатуры (опция). Программирование через экранное меню, SMS, мобильное приложение. Передача данных на ПЦН по GPRS! Программный приёмный модуль для интеграции в любой ПЦН - БЕСПЛАТНО!	\$144	\$173
TS-ALP700		Беспроводный ИК датчик Диапазон обнаружения: 8 м, 90° Радиоканал: 433 МГц, 100 м (открытое пространство). Контроль разряда элементов питания (3 шт алкалиновые батареи «AAA» 1.5 В), возможность подключения внешнего питания 5В (вход microUSB). Контроль вскрытия датчика. Кронштейн и крепеж в комплекте. Рабочая температура -10...+40°C	\$14	\$15,5
TS-MAG400		Беспроводный магнитоконтактный датчик Радиоканал: 433 МГц, 100 м (открытое пространство). Контроль разряда элементов питания (1 шт алкалиновая батарея 12В тип 23А) Контроль вскрытия датчика. Крепеж в комплекте. Рабочая температура -10...+40°C	\$10	\$11
TS-MAG400 met		Беспроводный магнитоконтактный датчик для дверей и ворот Радиоканал: 433 МГц, 100 м (открытое пространство). Элемент питания - 1 шт алкалиновая батарея 12В тип 23А. Рабочая температура -10...+40°C	\$12	\$13
TS-SD300		Беспроводный фотоэлектрический дымовой датчик Радиоканал: 433 МГц, 80 м (открытое пространство). Питание 9В от алкалиновой батарейки типа "Крона". Встроенный звуковой сигнализатор 85dB/3м. Имеется режим "тестирование". Может использоваться без контрольной панели как автономный сигнализатор задымления (включить звуковой оповещатель). Рабочая температура -10...+40°C	\$19,5	\$21,5
TS-GASCO		Беспроводный датчик угарного газа (CO) Радиоканал: 433 МГц, 100 м (открытое пространство). Индикация на встроенном LED дисплее и передача информации на контрольную панель. Устройство включает в себя светозвуковой оповещатель с голосовыми подсказками. Может использоваться без контрольной панели как автономный сигнализатор обнаружения CO. Рабочее напряжение 4.5 В (3 батареи AAA), контроль низкого уровня заряда батарей. Рабочая температура +4...+38°C	\$28	\$31

<p>TS-GASF</p>		<p>Беспроводный датчик горючего газа Радиоканал: 433 МГц, 100 м (открытое пространство). Питание AC 220 В (шнур сетевого питания длиной 1.5м в комплекте). Встроенный звуковой сигнализатор. Может использоваться без контрольной панели как автономный сигнализатор обнаружения горючего газа. Рабочая температура -10...+40°C</p>	<p>\$20</p>	<p>\$22</p>
<p>TS-RC204</p>		<p>Брелок 4-кнопочный для осуществления постановок на охрану и снятий с охраны комплекта PROTEUS kit. Позволяет осуществлять дополнительно подачу сигнала "паника" и включение сирены.</p>	<p>\$8</p>	<p>\$9</p>
<p>TS-RC204p</p>		<p>Брелок 4-кнопочный с защитой от случайного нажатия. Металлические кнопки. Предназначен для осуществления постановок на охрану и снятий с охраны комплекта PROTEUS kit. Позволяет осуществлять дополнительно подачу сигнала "паника" и включение сирены.</p>	<p>\$6</p>	<p>\$7</p>
<p>TS-WS950</p>		<p>Беспроводный свето-звуковой оповещатель Радиоканал: 433 МГц, 100 м (открытое пространство). Питание 12V, встроенный АКБ Ni-Hi DC 7.2V Питание передатчика 12В, Батарея 23А. Громкость встроенной сирены 120 дБ. Рабочая температура -10...+40°C Оповещатель может использоваться как независимое автономное охранное устройство, в которое можно зарегистрировать беспроводные извещатели и брелоки от комплекта PROTEUS kit</p>	<p>\$45</p>	<p>\$50</p>
<p>TS-WS901</p>		<p>Беспроводный свето-звуковой оповещатель Форм-фактор для включения в обычную сетевую розетку 220 В Радиоканал: 433 МГц, 100 м (открытое пространство). Питание AC 110-220V, встроенный АКБ Ni-Hi, DC 3.6V 600 мА/ч. Рабочая температура -10...+55°C Оповещатель может использоваться как независимое автономное охранное устройство, в которое можно зарегистрировать беспроводные извещатели и брелоки от комплекта PROTEUS kit</p>	<p>\$27</p>	<p>\$29</p>
<p>TS-Socket</p>		<p>Розетка радиоканальная для управления различными электротехническими устройствами удаленно по GSM каналу через контрольную панель комплекта PROTEUS kit, а так же с помощью радиобрелоков или через меню контрольной панели. Радиоканал: 433 МГц, 100 м (открытое пространство). Питание AC 110-220В. Переключаемая нагрузка 10А. Регистрируемые устройства TS-RC204 и TS-RC204p (всего 60 брелоков). Рабочая температура -20...+40°C</p>	<p>\$20</p>	<p>\$22</p>

<p>TS-KB</p>		<p>Беспроводная сенсорная клавиатура к охранному комплекту PROTEUS kit. Встроенный RFID считыватель карт стандарта EM-Marine. Контроль разряда элементов питания (алкалиновая батарея 1,5В тип ААА -3шт.) Возможность подключения внешнего питания 12В. Возможность управления электрозамком. Возможность подачи сигнала "тревога" кнопкой SOS. Контроль вскрытия корпуса. Рабочая температура от -10 до + 40 градусов С. Габаритные размеры 156x90x22мм.</p>	<p>\$60</p>	<p>\$66</p>
<p>TS-RET</p>		<p>Усилитель дальности передачи сигналов по радиоканалу от датчиков/брелков - до контрольной панели. Питание 12В. Наличие 8 беспроводных и 2 проводных зон (передача от них тревожных событий в контрольную панель по радиоканалу). Возможность регистрации 100 беспроводных извещателей и 20 брелоков управления. Выход питания 12В для подключения проводных датчиков. Возможность подключения радиоканальной внешней сирены TS-WS950 (разъем для подключения передатчика сирены). Встроенный резервный аккумулятор.</p>	<p>\$75</p>	<p>\$83</p>
<p>TS-NC06</p>		<p>Модуль активации видеоферификации тревог к охранному комплекту PROTEUS kit. Активирует IP камеру TANTOS TSi-Plе11FA (3,6) при тревожном событии, для передачи видео на мониторинговую станцию. (IP камера в комплект поставки не входит) *см. раздел IP видеонаблюдение</p>	<p>\$7</p>	<p>\$7,5</p>

Извещатели беспроводные				
TS-ALP600		Беспроводный датчик движения SmartGARD. Привлекательный дизайн, внутренняя антенна, цифровая обработка, индикация LED, встроенный сигнализатор низкого уровня заряда, защита от вскрытия тампером, зона обнаружения: 8м/110°, питание: AA 1.5V батарея LR6 x 2, дальность радиоканала: ≤80 м. (открытое пространство).	\$12	\$13
TS-ALP602		Уличный ИК+СВЧ беспроводной (Частота 433Hz) Оптический фильтр объектива, белый свет иммунитет при 10000 лк. Иммунитет к насекомым. Дальность обнаружения СВЧ регулируемая. Иммунитет к животным весом до 20кг. Ток: ≤ 30 мА (DC 12V). 12м x 12м. Угол обнаружения: 110° Инфракрасный датчик: Двухэлементный бесшумный пироэлектрический инфракрасный датчик. Микроволновой элемент Частота: 10,525 ГГц. Время прогрева: ≤ 60 сек. t°раб: - 40...+70°C. Размер: 153мм x 80 мм x 58 мм	#####	#####
Извещатели проводные				
TAP-80		ИК-барьер активный двухпозиционный, двухлучевой, цифровая синхронизация лучей, max 80м (на улице), питание =13,8-24В/~11-18В, 65мА. t - 25..+60°C	\$50	\$63
PIR-203		Извещатель инфракрасный объёмный, пассивный. Сдвоенный PIR элемент, дальность 12 м, 90°, НЗ контакты, 12В, 8мА, Габариты 92×60×35 мм	\$7	\$8
Аксессуары				
Bracket		Универсальный кронштейн для ИК извещателей настенный, шаровой поворотный механизм, кабельный канал, позволяющий скрыть проводку внутри корпуса кронштейна	\$0,60	\$0,67
Сирены				
THC-103		Сирена пьезоакустическая со встроенным стробоскопом, 110дБ, красный, питание =6-15В/300мА	\$9,5	\$10,5
THC-103 blue		Сирена пьезоакустическая со встроенным стробоскопом, 110дБ, синий, питание =6-15В/300мА	\$9,5	\$10,5
TL-530		Сирена пьезоакустическая 12В, 320 мА, 110дБ, 72x68,8x73 мм	\$7,0	\$8,4
TL-511		Сирена динамическая 12В, 320 мА, 110дБ, уличная, t°раб.-20...+50°C, 77x80x100 мм	\$6,8	\$8,2
TL-112		Сирена динамическая 12В, 600мА, 135дБ, два тона, уличная, t°раб. - 20...+50°C, ABS, 235x165x198 мм	\$20	\$22